

Prestandadeklaration, Håldäck- HD/F och TD

Avser följande produktkoder:

1419, 1420, 1422, 1426 1427, 1429, 1432, 1433, 1438, 1440, 1441, 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1471-1480, 1482-1493

| | |
|--|--|
| Produkttypens unika identifikationskod: | Håldäck – HD/F och TD |
| Avsedd användning: | Bärande bjälklag eller tak |
| Tillverkare: | AB Strängbetong Gustav III Boulevard 36 169 73 Solna |
| System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: | System 2+ |
| Harmoniserad standard: | EN 1168:2005 + A3:2011 |
| Anmält organ: | 1505, Nordcert AB Wallingatan 33 111 24 Stockholm |
| Angiven prestanda: | |
| Väsentliga egenskaper: | Prestanda: |
| Betong: Tryckhållfasthet, $f_{ck,cyl}$ / $f_{ck,cube}$ | C40/50 |
| Armering: Brothållfasthet, f_{tk} Sträckgräns (0.2-gräns för kallarbetat) f_{yk} Klass: Stång/Coils/Svetsat nät | 540 N/mm ² 500 N/mm ² B/B/AB |
| Spännstål: Typ Y1860S7 Brothållfasthet, f_{tk} | 1860 N/mm ² |
| För väsentliga egenskaper beträffande element i aktuell order hänvisas till Strängbetongs Projektportal eller info@strangbetong.se alternativt 08-615 82 00. Ordernummer finns angivet på produktmärkningen. | |
| Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. | |

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Örebro 2025-03-25

Maja Källberg, Verksamhetsutveckling

