

Prestandadeklaration, Gradängar, – UD/F och LD/F

Avser följande produktkoder:
1502, 1505

Produkttypens unika identifikationskod:	Gradängar – UD/F och LD/F
Avsedd användning:	Bärande bjälklag av gradängar
Tillverkare:	AB Strängbetong Gustav III Boulevard 36 169 73 Solna
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 2+
Harmoniserad standard:	EN 13224:2011
Anmält organ:	1505, Nordcert AB Wallingatan 33 111 24 Stockholm
Angiven prestanda:	
Väsentliga egenskaper:	Prestanda:
Betong: Tryckhållfasthet, $f_{ck,cyl} / f_{ck,cube}$	C40/50-C54/65
Armering: Brotthållfasthet, f_{tk} Sträckgräns (0.2-gräns för kallarbetat) f_{yk} Klass: Stång/Coils/Svetsat nät	540 N/mm ² 500 N/mm ² B/B/AB
Spännstål: Typ Y1860S7 Brotthållfasthet, f_{tk}	1860 N/mm ²
För väsentliga egenskaper beträffande element i aktuell order hänvisas till Strängbetongs Projektportal eller info@strangbetong.se alternativt 08-615 82 00. Ordernummer finns angivet på produktmärkningen.	
Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.	

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Örebro 2026-04-15

Maja Källberg, Verksamhetsutveckling

